

Häfele Podgradbene svjetiljke Loox LED 3006 24V boja svjetla topla bijela 3200K srebrno eloksirana

Šifra proizvoda	Debljina	Dužina	Širina
71833/1040	11 mm	68 mm	0 mm

- može se proširiti na maks. 5 LED svjetiljki
- sa jedne strane skrativo



Primjena: za dobro osvjetljavanje radnih površina i ostalih površina

Izvedba: Sistem strujnih tračnica, tri LED svjetiljke pomične

Indeks prikaza svjetla: 82

Montaža: vijcima

Potrošnja energije: 6,600 kWh/1000 h

Razred energetske učinkovitosti: A

Kut osvjetljavanja: 55°

Vrsta zaštite: IP20

Boja svjetla: topla bijela 3200 K

Snaga: 5,4 (3 x 1,8)

Svjetlosni tok: 295 lm

Broj LEDica: 75

Iskoristivost svjetla: 55 lm / W

KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Debljina	11 mm
Dužina	68 mm

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-rasvjeta/hafele-podgradbene-svijetiljke-loox-led-3006-24v-boja-svjetla-topla-bijela-3200k-srebrno-eloksirana-p14057336>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.



Okovi za namještaj

Grupa proizvoda	Rasvjeta
Osnovni materijal	Aluminij
Boja	Srebrno eloksirano
Montaža	Za uvrtnje
Proizvođački broj	833.76.040

Osvjetljenje

Snaga	5.4 W
Svjetlosni tok	295 lm
Broj LED svjetiljki	25 kom
Napon	24 V
Svijetlo u boji	Toplo bijela
Svjetlosna temperatura	3200 K
Razred energetske učinkovitosti	A
Indeks prikaza boja Ra	82
Sistem	Loox
Rasvjeta	LED 24V-Loox
Vrsta osvijetljenja	Odozdo ugradna svjetiljka
Vrsta zaštite	IP20
Kut svjetlosnog snopa	55 unit.°
svjetlosna jakost	55 unit.lm/W
Ponderirana potrošnja energije	6,6 unit.kWh/1000 h

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-rasvjeta/hafele-podgradbene-svjetiljke-loox-led-3006-24v-boja-svjetla-topla-bijela-3200k-srebrno-eloksirana-p14057336>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.

