

## Lamelirana greda smreka industrij. klasa GL24h, EN14080

|                 |        |          |           |
|-----------------|--------|----------|-----------|
| Šifra proizvoda | Širina | Debljina | Dužina    |
| 56999/0186      | 160 mm | 200 mm   | 13 000 mm |

Lamelirano drvo sastoji se od suhih i međusobno lijepljenih lamela. Prije samog lijepljenja strojno se obrađuju lamele, razvrstavaju se i blanaju.

Ljepilo podliježe i ispunjava određene zahtjeve ovisno o vrsti drva.

Uslojeno cijelovito drvo se proizvodi zaobljeno ili ravno, male je težine, primjenjuje se kao nosivo drvo s velikim rasponom, ujedno zadovoljava sve optičke zahtjeve.



### KARAKTERISTIKE



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080

GL 24h



Razred primjene 2



CE

### SPECIFIKACIJA

|          |           |
|----------|-----------|
| Debljina | 200 mm    |
| Širina   | 160 mm    |
| Dužina   | 13.000 mm |
| Težina   | 187,2 kg  |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Vrsta drva | Smreka                   |
| Kvaliteta  | Konstruktivske kvalitete |

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/drvo-za-gradenje/amelirana-greda-smreka-bsh/amelirana-greda-smreka-industrij-klasa-gl24h--en14080~p16169121>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice  
proizvoda u našoj online trgovini.

