

Steico Duo Dry u+p 0,043 W/mK

Šifra proizvoda	Širina	Dužina	Debljina
21631/0040	600 mm	1.880 mm	40 mm

Posebno ekonomičan: samo jedna vrsta ploča za krovne i zidne konstrukcije
Dostupne izolacijske ploče za mokri i suhi proces
Trenutna zaštita od vremenskih uvjeta zahvaljujući dokazanom STEICO profilu utora i pera
Izolacijska ploča od drvenih vlakana presvučena žbukom za STEICOsecure Timber ETICS
Vodoodbojne a ujedno i paropropusne ploče za robusne konstrukcije
Izvrсна izolacijska svojstva ljeti i zimi te dobra zvučna izolacija
Prikladno za upuhanu izolaciju, počevši od debljine ploče od 40 mm
Ekološki, ekološki prihvatljiv i reciklirajući poput prirodnog drva



Paznja: Nacionalna nazivna vrijednost može se razlikovati od navedene nazivne vrijednosti toplinske vodljivosti.

KARAKTERISTIKE



EN 13501-1, E



U+P

SPECIFIKACIJA

Debljina	40 mm
Širina	600 mm
Dužina	1.880 mm
Težina	8,122 kg
Materijali	
Materijal	Drveno vlakno
Primjena	Krov, Zid
Toplinska vodljivost [W/(m*K)]	0,043
Gustoća [kg/m³]	180

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/drvo-za-gradenje/izolacijski-materijal/drvene-vlaknate/steico-duo-dry-up-0-043-wmk-p16453044>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.

