

Steico Special Dry u+p 0,040 W/mK

Šifra proizvoda	Širina	Dužina	Debljina
21675/4120	600 mm	1.880 mm	120 mm

Toplinski izolacijska podloga i gipsana temeljna ploča

Vrlo ekonomično: samo jedna vrsta ploča za krovne i zidne potporne ploče iz suhog postupka

Posebno niska toplinska vodljivost, izvrsna zaštita od hladnoće zimi

Smanjuje konstrukcijske toplinske mostove

Posebno otvoren za difuziju za povećanu sigurnost gradnje kod renoviranja

Veće debljine ploča posebno za sanacije

Može se koristiti u kombinaciji sa STEICO upuhanom izolacijom

Vrsta pokrovne ploče: UDP-A, pogodna kao privremeni pokrov



KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Debljina	120 mm
Širina	600 mm
Dužina	1.880 mm
Težina	18,95 kg
broj licence	PEFC/06-31-229
Materijali	
Materijal	Drveno vlakno
Primjena	Krov, Zid
Toplinska vodljivost [W/(m*K)]	0,04
Gustoća [kg/m³]	140
attr.Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/drvo-za-gradenje/izolacijski-materijal/drvene-vlaknatice/steico-special-dry-up-0-040-wmk-p16453048>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.

